



Línea transfer - Indumentaria

Termoadhesivo para corte y pegado de 120 mic para transferencia textil, apto para tejidos claros y oscuros.

Este material está preparado con un adhesivo para baja temperatura de transferencia de 130 grados.

Una temperatura superior puede ser negativo en la superficie del film.

Posee una capa superior que ofrece un excelente resistencia al lavado.

El material soporte es de PET y permite corte de pequeñas letras y detalles muy precisos con cualquier plotter CAD/CAM actuales.

Recomendamos el uso de un papel posicionador durante el proceso de transferencia.

Este film de transferencia térmica es usado en motivos y logos de prendas deportivas, ropa casual y de ocio así como en ropa de trabajo.

No es apto para el uso sobre productos de Nylon y textiles con impregnación hidrófuga.

Reflectivo 33350 Plotter

Producto	Adhesivo	Espesor	Soporte
Reflectivo 33350 Plotter	PU de activación térmica	0,12 mm	Film de poliéster



Condiciones de aplicación:

Temperatura: 130 grados

Presión: 2,0 bar (presión media)

Tiempo: 15 segundos

Resistencia al lavado / impresión

Lavado: 50 grados

Impresión: Al derecho

Medida standard:

Ancho: 50 cm

Largo: 25 ml

Outdoor

